STIEBEL ELTRON

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

# DHF

## Комфорт во всем.

Закрытый (напорный) проточный водонагреватель DHF с гидравлическим управлением предназначен для снабжения одной или нескольких точек водоразбора Прибор оснащен двухступенчатым механическим переключателем мощности. Высокая мощность в сочетании с компактными габаритами позволяют удовлетворять потребность в горячей воде в условиях ограниченного пространства. Возможные колебания напора максимально выравниваются за счет встроенного регулировочного клапана.

### Коротко о главном

- 13,2 - 24,0 кВт (в зависимости от модели)
- 6,7 – 12,3 л/мин (в зависимости от модели)
- Двухступенчатый переключатель мощности
- установка в ванной комнате (защита от брызг IP 24)
- Возможна эксплуатации с "мягкой" водой
- Нагревательный элемент - медный ТЭН в высокопрочной медной колбе
- Компактные размеры

STIEBEL ELTRON

# СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

| **Тип** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | DHF 13 C | DHF 15 C | DHF 18 C | DHF 21 C |
| Номер заказа | 074301 | 074302 | 074303 | 074304 |
| Номинальная мощность | 13.2 кВт | 15 кВт | 18 кВт | 21 кВт |
| Высота | 370 мм | 370 мм | 370 мм | 370 мм |
| Ширина | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Глубина | 130 мм | 130 мм | 130 мм | 130 мм |

T = 141 мм выше кнопки управления

| **Технические данные** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Электрическое подсоединение | 3/PE 400 V 50 Hz | 3/PE 400 V 50 Hz | 3/PE 400 V 50 Hz | 3/PE 400 V 50 Hz |
| Номинальный ток | 19 A | 22 A | 26 A | 31 A |
| Защита предохранителем | 20 A | 25 A | 32 A | 32 A |
| Подвод воды | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Цвет | белый | белый | белый | белый |
| Степень защиты (IP) | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Вес | 4 кг | 4 кг | 4 кг | 4 кг |

STIEBEL ELTRON

# СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

| **Тип** | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | DHF 24 C | DHF 12 C1 | DHF 13 C3 |
| Номер заказа | 074305 | 182137 | 185708 |
| Номинальная мощность | 24 кВт | 13,20 кВт | 13,20 кВт |
| Высота | 370 мм | 370 мм | 370 мм |
| Ширина | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Глубина | 130 мм | 130 мм | 130 мм |

T = 141 мм выше кнопки управления

| **Технические данные** | | | |
|---|---|---|---|
| Электрическое подсоединение | 3/PE 400 V 50 Hz | 1/N/PE 230-240 В, ~50 Гц | 3/PE |
| Номинальный ток | 35 A | 57,30 A | 33 A |
| Защита предохранителем | 35 A | 63 A | 35 A |
| Подвод воды | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Цвет | белый | белый | белый |
| Степень защиты (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |
| Вес | 4 кг | 4 кг | 4 кг |