STIEBEL ELTRON

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

DHB Si

Использование по выбору.

Проточный водонагреватель DHB с гидравлическим управлением – прибор, оснащенный удобным переключателем нагрева воды. Помимо трехступенчатого переключателя мощности, в приборе есть регулятор, который позволяет точно настроить требуемую температуру. Возможные колебания напора максимально выравниваются за счет встроенного регулировочного клапана. Где бы Вы не захотели разместить ваш DHB Si - под раковиной или над раковиной - при любом размещении органы управления будут доступны благодаря поворотной лицевой панели. Естественно, проточный водонагреватель DHB имеет высокий уровень защиты (защита от струй воды IP 25) и может быть установлен непосредственно в душевой зоне.

Коротко о главном

- 11,1/18/21/24/27 кВт (в зависимости от модели)
- 5,7 - 13,8 л/мин (в зависимости от модели)
- Трехступенчатый переключатель мощности прибора
- Регулятор для точной настройки температуры
- Возможность эксплуатации с "жесткой" и "мягкой" водой
- Блок спиральных нагревательных элементов дополнительно защищен медным кожухом

STIEBEL ELTRON

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип			
Тип	DHB 12 Si	DHB 18 Si	DHB 21 Si
Номер заказа	074036	074037	074038
Номинальная мощность	11.1 кВт	18 кВт	21 кВт
Высота	470 мм	470 мм	470 мм
Ширина	225 мм	225 мм	225 мм
Глубина	110 мм	110 мм	110 мм

T = 121 мм выше кнопки управления

Технические данные			
Электрическое подсоединение	3/PE	3/PE	3/PE
Номинальное напряжение	400 В	400 В	400 В
Номинальный ток	16 А	26 А	31 А
Защита предохранителем	16 А	32 А	32 А
Электропроводность при 15 град. С	111 мСм/м	111 мСм/м	111 мСм/м
Удельное сопротивление	900 ом см	900 ом см	900 ом см
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Вес	4,40 кг	4,40 кг	4,40 кг

STIEBEL ELTRON

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип		
Тип	DHB 24 Si	DHB 27 Si
Номер заказа	074039	074040
Номинальная мощность	24 кВт	27 кВт
Высота	470 мм	470 мм
Ширина	225 мм	225 мм
Глубина	110 мм	110 мм

T = 121 мм выше кнопки управления

Технические данные		
Электрическое подсоединение	3/PE	3/PE
Номинальное напряжение	400 В	400 В
Номинальный ток	35 А	39 А
Защита предохранителем	35 А	40 А
Электропроводность при 15 град. С	111 мСм/м	111 мСм/м
Удельное сопротивление	900 ом см	900 ом см
Цвет	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25
Вес	4,40 кг	4,40 кг