STIEBEL ELTRON

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Проточный водонагреватель трехфазный закрытого типа (напорный) с электронным управлением

Комфорт и надежность

Проточный водонагреватель DEL SL electronic LCD обладает функцией задавать желаемую температуру с точностью до градуса. Нужно всего лишь вращать регулятор до тех пор, пока на ЖК-дисплее не появится желаемое значение. Проточный водонагреватель с электронным управлением точно измеряет расход, температуру холодной и горячей воды и, в зависимости от этих параметров, регулирует мощность нагрева, компенсируя значительные колебания напора воды. Поддержание заданной температуры в водонагревателе DEL SL electronic LCD ограничено максимальной мощностью прибора. Водонагреватель можно устанавливать в ванной комнате, непосредственно в душевой зоне, так как он имеет класс защиты IP 25 (защита от струй воды), также его компактные размеры позволяют монтировать его в условиях ограниченного пространства.

Коротко о главном

- Экономит до 20% воды и электроэнергии
- Точное поддержание желаемой температуры в пределах мощности прибора
- Регулирование температуры от 30 °C до 60 °C
- Эксклюзивный дизайн soft-line
- Встроенная электронная система защиты от воздушных пробок

Возможность подключения пульта дистанционного управления
Возможность эксплуатации с предварительно нагретой водой, например, для догрева воды после солнечного коллектора.
Возможность эксплуатации с "жесткой" и "мягкой" водой
Блок спиральных нагревательных элементов дополнительно защищен медным кожухом

STIEBEL ELTRON

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Тип			
Тип	DEL 18 SLi 25A	DEL 18/21/24 SLi	DEL 27 SLi
Номер заказа	227498	227499	227500
Номинальная мощность	18 кВт	18/21/24 кВт	27 кВт
Высота	478 мм	478 мм	478 мм
Ширина	225 мм	225 мм	225 мм
Глубина	105 мм	105 мм	105 мм

T = 114 мм выше кнопки управления

Технические данные			
Электрическое подсоединение	3/PE 400 V 50 Hz	3/PE 400 V 50 Hz	3/PE 400 V 50 Hz
Номинальное напряжение	400 В	400 В	400 В
Номинальный ток	26 А	29/33/35 А	39 А
Защита предохранителем	25 А	32/32/35 А	40 А
Регулировка температуры	30-60 °C	30-60 °C	30-60 °C
Электропроводность при 15 град. C	111 мСм/м	111 мСм/м	111 мСм/м
Удельное сопротивление	900 ом см	900 ом см	900 ом см
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Вес	5,20 кг	5,20 кг	5,20 кг