

## Напорный проточный мини-водонагреватель

Больше, чем Вы ожидаете.

Однофазный проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с гидравлическим управлением DNM предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. При протоке до 2,5 литров/минута прибор способен поддерживать заданную температуру воды. Компактные габариты прибора позволяют монтировать его в очень ограниченном пространстве, включая "скрытый" монтаж под раковиной. Для монтажа DNM возможно использование стандартной водоразборной арматуры.



### Коротко о главном

Для одной или нескольких точек отбора воды.

Мощность 3,5/4,4/5,7 кВт (в зависимости от модели)

Производительность 2,0 - 3,3 л/мин (в зависимости от модели)

Подключение 1/N/PE ~ 230V 50Гц

Нагрев воды при помощи спиральных нагревательных элементов

Возможен монтаж в напорную систему водоснабжения со стандартным смесителем

Монтаж над или под раковиной



<b>Тип</b>			
Тип	DHM 3	DHM 4	DHM 6
Номер заказа	220813	220814	185473
Номинальная мощность	3,5 кВт	4,40 кВт	5,70 кВт
Высота	143 мм	143 мм	143 мм
Ширина	190 мм	190 мм	190 мм
Глубина	82 мм	82 мм	82 мм
<b>Технические данные</b>			
Электрическое подсоединение	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Электропроводность при 15 град. С	90 мСм/м	90 мСм/м	90 мСм/м
Удельное сопротивление	1100 ом см	1100 ом см	1100 ом см
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Вес	1,40 кг	1,40 кг	1,40 кг



<b>Тип</b>	
Тип	DHM 6 220
Номер заказа	220815
Номинальная мощность	5.7 кВт
Высота	143 мм
Ширина	190 мм
Глубина	82 мм
<b>Технические данные</b>	
Электрическое подсоединение	1/N/PE
Электропроводность при 15 град. С	90 мСм/м
Удельное сопротивление	1100 ом см
Цвет	белый
Степень защиты (IP)	IP25
Вес	1,40 кг