**Тепловодно-воздушный системный конвектор**
**Тип WLK / WLKP**

Внутрипольный конвектор готовый к монтажу тепловодный системный конвектор типа WLK или WLKP с комплектами индукционного первичного воздуха LK для установки в фальш- или или бесшовных полах.

**Принцип работы:**
Отопление посредством естественной конвекции
Системный лоток (боковые профили) произведен из массивного алюминиевого системного профиля (AlMg-Si 05), защищен от коррозии посредством анодирования, тон C31, светлая бронза и дуромерная донная плита выского давления (HPL – B1) по EN 438, тон соответствует RAL 7021.

Теплообменник из медной круглой трубки и напрессованных прочных алюминиевых ламелей с черным напылением расположен в стабильных звукопоглощающих системных перегородках. Подключение PWW ¾“ с торцевой стороны слева (в направлении окна) с подключением евроконус с воздухоотводом. Покрытие трубопроводов с прорезиненной маской, Температура среды 105°C, среда воды по VDI 2035.

Теплопроизводительность испытана по DIN EN 442 или DIN 4704-4-5-1999-10.

**Комплектация:**
Стандартная комплектация наружных юстировочных блоков:
6 шт.наружных юст.блоков - JBA 8.80. Из них 2 шт. с плитой для закрепления и резиновыми амортизаторами для звукоизоляции и 4 шт. с чехлом. Регулировка высоты (KH) от +10 до 45 мм. Проходимость до длины конвектора в 1000 мм.

*Опц. комплектация для проходимости для конвекторов длиной более 1000 мм:*
для длины более 1000 мм необходимы доп. наруж.юст.блоки JBA 8.80
JBA: расположение через каждые 500 мм: 130 кг/м,
расположение через каждые 400 мм: 180 кг/м

*Опциональная комплектация внутренних юст.блоков*
4 шт.внут.юст.блоков JBI 8.80, JBI 8.100 и JBI 8.140 с чехлом для звукоизоляции, включая 2 шт.траверс для грузоподъемности. Регулировка высоты (KH) от +13 до +70 мм. Возможно выравнивание в смонтированном состоянии. Проходимость до длины конвектора в 1250 мм.

*Опц. комплектация для проходимости для конвекторов длиной более 1250 мм:*
для длины конвектора более 1250 мм для достижения проходимости требуются траверсы с юст.блоками JB 8.80. Выдерживают нагрузку до 205 кг/м при максимальном расстоянии в 1180 мм
Опциональная комплектация: JBI – специальные длины:
JBI 8.100: регулировка высоты (KH) + 90 мм
JBI 8.140: регулировка высоты (KH) +120 мм

Монтажное покрытие для защиты конвектора во время транспортировки и строительного этапа.

**Примечание:**
дек.решетка заказывается отдельно.
Декоративная решетка заказывается отдельно.

| | |
|---|---|
| Ширина конвектора (KB) | 180 / 260 / 320 / 410 мм |
| Высота конвектора (KH) | 141 / 191 мм |
| Длина конвектора | 1000–5000 мм (Шаг 250 мм) |

| | |
|---|---|
| Комплекты LK (в соответствии со след. позицией) | _____ шт. |
| Объем потока первич. воздуха м³/ч | _____ |
| Температура первич. воздуха | _____ °C |
| Уровень звук. давления (*) дБ(A) | _____ |
| Начальное давление | _____ Па |
| Температура подачи | _____ °C |
| Температура обратной воды | _____ °C |
| Температура воздуха в помещении | _____ °C |
| Общая теплоотдача | _____ Вт |

(*) при условном заглушении помещения в 8 дБ

**Производство Möhlenhoff**

| | |
|---|---|
| Код: | WLK или WLKP KB-KH-KL |
| N товара | _____ |

**Индукционный комплект первичного воздуха**
для WLK для
Ширины конвектора (KB) 180 мм
Высота конвектора (KH) 141 мм и 191 мм
Возд. подключение: 1 шт. DN 80 / комплект
макс. объем потока первичного воздуха 55 м³/ч на комплект
Тип: комплект LK 180

Индукционный комплект первичного воздуха
для WLK для
Ширины конвектора (KB) 260–410 мм
Высота конвектора (KH) 141 мм и 191 мм
Возд. подключение: 1 шт. DN 80 / комплект

макс. объем потока первичного воздуха 55 м³/ч на комплект

Тип: комплект LK 260-410