Тепловодный системный конвектор
Тип WSK / WSKP без решетки

Внутрипольный готовый к установке тепловодный системный ковнектор типа WSK или WSKP для монтажа в бесшовных или двойных полах.

Принцип работы:
Отопление посредством естественной конвекции

Системный лоток (боковые профили) произведен из массивного алюминиевого системного профиля (AlMg-Si 05), защищен от кор розии посредством анодирования, тон C31, светлая бронза и дуромерная донная плита выского давления (HPL – B1) по EN 438, тон соответствует RAL 7021.

Теплообменник из медной круглой трубки и напрессованных проч ных алюминиевых ламелей с черным напылением расположен в стабильных звукопоглощающих системных перегородках. Подключение PWW .“ с торцевой стороны слева (в направлении окна) с подключением евроконус с воздухоотводом. Покрытие трубопрово дов с прорезиненной маской, Температура среды 105°C, среда воды по VDI 2035.

Теплопроизводительность испытана по DIN EN 442 или DIN 4704-4-5-1999-10.

Комплектация:
Стандартная комплектация наружных юстировочных блоков:
6 шт.наружных юст.блоков - JBA 8.80. Из них 2 шт. с плитой для закрепления и резиновыми амортизаторами для звукоизоляции и 4 шт. с чехлом. Регулировка высоты (KH) от +10 до 45 мм. Проходимость до длины конвектора в 1000 мм.

Опц. комплектация для проходимости для конвекторов длиной более 1000 мм:
для длины более 1000 мм необходимы доп. наруж.юст.блоки JBA 8.80

JBA: расположение через каждые 500 мм: 130 кг/м, расположение через каждые 400 мм: 180 кг/м

Опциональная комплектация внутренних юст.блоков:
4 шт.внут.юст.блоков JBI 8.80, JBI 8.100 и JBI 8.140 с чехлом для звукоизоляции, включая 2 шт.траверс для грузоподъемности. Регулировка высоты (KH) от +13 до +70 мм. Возможно выравнивание в смонтированном состоянии. Проходимость до длины конвектора в 1250 мм.

Опц. комплектация для проходимости для конвекторов длиной более 1250 мм:
для длины конвектора более 1250 мм для достижения проходимости требуются траверсы с юст.блоками JB 8.80. Выдерживают нагрузку до 205 кг/м при максимальном расстоянии в 1180 мм

Опциональная комплектация: JBI – специальные длины:
JBI 8.100: регулировка высоты (KH) + 90 мм
JBI 8.140: регулировка высоты (KH) +120 мм

Монтажное покрытие для защиты конвектора во время транспортировки и строительного этапа.

Примечание:
дек.решетка заказывается отдельно.

Ширина конвектора (KB)	180 / 260 / 320 / 410 мм
Высота конвектора (KH)	91/111/141 / 191 мм
Длина конвектора	1000–5000 мм (ширина шага 250 мм)

Температура в подающем трубопроводе _____ °C
Температура в обратном трубопроводе _____ °C
Температура в помещении _____ °C
Теплопроизводительность общ. _____ Вт

Производство Mohlenhoff
Тип: WSK или WSKP KB-KH-KL

N артикула. _____